

Guante de Nitrilo MAX GLOVES

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Guante de Nitrilo 100%, color azul cobalto, ambidiestros, sin empolverar y con puño enrollado para una mejor adaptación y facilidad de extracción.

Posee una superficie exterior micro texturizada en la punta de los dedos para un mejor agarre, mientras que la superficie interna es lisa y ha sido clorinada para facilitar el engarzado.

Fabricados 100% Libres de Látex, libre de Ftalatos, NO estériles y con un AQL para defectos de 1.5.

PROPIEDADES FÍSICAS

	60200S	60200M	60200L	60200XL	60200XXL
Ancho de Palma	80-89 mm	90-99 mm	100-109 mm	110-119 mm	120-130 mm
Peso	4.2 gr. +/-0.2	4.5 gr. +/-0.2	5.0 gr. +/-0.2	5.5 gr. +/-0.2	6.0 gr. +/-0.2
Largo Total	Mínimo 240 mm				
Grosor Dedos	0.11 mm +/-0.01				
Grosor Palma	0.09 mm +/-0.01				

	Antes de envejecimiento	Después de envejecimiento
Límite de resistencia a la tensión (MPa)	Min. 15	Min. 14
Elongación	Min. 500 %	Min. 400 %
Fuerza en la Rotura (N)	Min. 6	Min. 6

INSTRUCCIONES

Guante de UN SOLO USO, no debe ser reutilizado.

Es importante tener las manos secas y limpias al ponerse los guantes, para disminuir el riesgo de dermatitis. Este guante está fabricado con materiales los cuales no se conoce que puedan producir alergia. No obstante en individuos propensos a ello, pueden presentar reacciones de rechazo.

Al quitárselos, evite que la superficie exterior de los guantes entre en contacto con su piel, puesto que puede haber sido contaminada. Tras su uso, lavar e hidratar las manos.



TALLAS DISPONIBLES

	Referencia	Código EAN Caja	Código EAN Estuche
Talla Pequeña	60200S	8 436045 02775 7	8 436045 02011 6
Talla Mediana	60200M	8 436045 02776 4	8 436045 02012 3
Talla Grande	60200L	8 436045 02777 1	8 436045 02013 0
Talla Extra Grande	60200XL	8 436045 02778 8	8 436045 02014 7
Talla Especial XXL	60200XXL	8 436045 02779 5	8 436045 02048 2



Guante de Nitrilo MAX GLOVES

ALMACENAJE Y LOGÍSTICA

Almacenar siempre en el embalaje original, en un lugar seco y a temperaturas oscilantes entre -2° y $+50^{\circ}$ (se aconseja siempre entre $+5^{\circ}$ y $+30^{\circ}$). No exponer directamente a la luz solar.



Estuche	Caja	Palet
100 unidades	10 estuches	70 cajas
22 x 11,5 x 6,3 cm	33 x 24 x 23 cm	120 x 80 x 176 cm

NORMATIVAS

EN ISO 21420:2020

Referida a los requisitos generales de los guantes de protección.

UE 10/2011

Norma sobre materiales y objetos plásticos destinado a entrar en contacto con productos alimenticios, y sus posteriores modificaciones.

ISO 9001:2015

Norma internacional de aplicación Sistemas de control de calidad y su requisitos.

Reglamento (UE) 2016/425

Relativa a los equipos de protección personal. Categoría EPI: Categoría III.

EN-374

Guantes de protección contra productos químicos y microorganismos:

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Tipo B

EN ISO 374-2:2019

EN 16523-1:2015

EN ISO 374-4:2019

EN ISO 374-5:2016

Químico	EN ISO 374-1:2016 +A1:2018/ TIPO B Nivel de permeación	EN ISO 374 - 4:2019 Nivel de degradación
---------	---	---

(K) Hidróxido sódico 40%	Nivel 6	1.4 %
(P) Peróxido de hidrogeno 30%	Nivel 6	24.0 %
(T) Formaldehido 37%	Nivel 6	10.9 %

Reglamento (UE) 2017/745

Relativa a los Productos Sanitarios. Clase I.

EN-455

Guantes de protección para la exploración.

EN-455.1:2022

EN-455.2:2015

EN-455.3:2015

EN-455.4:2009

ISO 13485:2016

Norma internacional específica para productos sanitarios.

ASTM D6978-05

Test de permeación de fármacos citostáticos.

ASTM F1671

Certificado de resistencia a la penetración viral.

