



Guante de Nitrilo GRIP Naranja

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Guante de Nitrilo 100%, color naranja, ambidiestros, sin empolverar y con puño enrollado para una mejor adaptación y facilidad de extracción.

Posee una superficie exterior texturizada con grip en forma diamantada para un mejor agarre, mejorando el antideslizamiento.. Mientras que la superficie interna es lisa y ha sido clorinada para facilitar el engarzado.

Fabricados 100% Libres de Látex, libre de Ftalatos, NO estériles y con un AQL para defectos de 2.5.

PROPIEDADES FÍSICAS

	60502S	60502M	60502L	60502XL	60502XXL
Ancho de Palma	80-89 mm	90-99 mm	100-109 mm	110-119 mm	120-130 mm
Peso	7.5 gr. +/-0.2	8.0 gr. +/-0.2	9.0 gr. +/-0.2	9.5 gr. +/-0.2	10.0 gr. +/-0.2
Largo Total	Mínimo 240 mm				
Grosor Dedos	0.30 mm +/-0.01				
Grosor Palma	0.25 mm +/-0.01				

	Antes de envejecimiento	Después de envejecimiento
Límite de resistencia a la tensión (MPa)	Min. 15	Min. 14
Elongación	Min. 500 %	Min. 400 %
Fuerza en la Rotura (N)	Min. 7	Min. 7

INSTRUCCIONES

Guante de UN SOLO USO, no debe ser reutilizado.

Es importante tener las manos secas y limpias al ponerse los guantes, para disminuir el riesgo de dermatitis. Este guante está fabricado con materiales los cuales no se conoce que puedan producir alergia. No obstante en individuos propensos a ello, pueden presentar reacciones de rechazo.

Al quitárselos, evite que la superficie exterior de los guantes entre en contacto con su piel, puesto que puede haber sido contaminada. Tras su uso, lavar e hidratar las manos.



TALLAS DISPONIBLES

	Referencia	Código EAN Caja	Código EAN Estuche
Talla Pequeña	60502S	8 436045 02878 5	8 436045 02879 2
Talla Mediana	60502M	8 436045 02880 8	8 436045 02881 5
Talla Grande	60502L	8 436045 02882 2	8 436045 02883 9
Talla Extra Grande	60502XL	8 436045 02884 6	8 436045 02885 3
Talla Especial XXL	60502XXL	8 436045 02886 0	8 436045 02887 7



Guante de Nitrilo GRIP Naranja

ALMACENAJE Y LOGÍSTICA

Almacenar siempre en el embalaje original, en un lugar seco y a temperaturas oscilantes entre -2° y $+50^{\circ}$ (se aconseja siempre entre $+5^{\circ}$ y $+30^{\circ}$). No exponer directamente a la luz solar.



Estuche	Caja	Palet
50 unidades	10 estuches	60 cajas
24 x 12 x 6,5 cm	34 x 25 x 25 cm	120 x 80 x 165 cm

NORMATIVAS

EN ISO 21420:2020

Referida a los requisitos generales de los guantes de protección.

UE 10/2011

Norma sobre materiales y objetos plásticos destinado a entrar en contacto con productos alimenticios, y sus posteriores modificaciones.

ISO 9001:2015

Norma internacional de aplicación Sistemas de control de calidad y su requisitos.

Reglamento (UE) 2016/425

Relativa a los equipos de protección personal.
Categoría EPI: Categoría III.

EN-374

Guantes de protección contra productos químicos y microorganismos:

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Tipo B

EN ISO 374-2:2019

EN 16523-1:2015

EN ISO 374-4:2019

EN ISO 374-5:2016

Químico	EN ISO 374-1:2016+A1:2018/ TIPO B Nivel de permeación	EN ISO 374 – 4:2019 Nivel de degradación
(K) Hidróxido sódico 40%	Nivel 6	-18.6 %
(P) Peróxido de hidrogeno 30%	Nivel 4	25.4 %
(T) Formaldehido 37%	Nivel 6	1.6 %
(L) Ácido sulfúrico 96%	Nivel 1	100 %
(O) Hidróxido de amonio	Nivel 2	11,9 %

